

TGH HIPOIL GL-5 SAE 90

TGH HIPOIL GL-5 SAE 90 je mineralno monogradno višenamensko ulje sa EP aditivima za podmazivanje zupčastih prenosnika motornih vozila sa velikom sposobnošću podnošenja udarnih opterećenja.

Primena

Namenjen je za podmazivanje hipoidnih, spiralnih i konusnih zupčanika i zupčanika sličnih konstrukcija koji rade u uslovima velikih brzina/ malog obrtnog momenta, malih brzina/ velikog obrtnog momenta ili velikih brzina / udarnih opterećenja. Koristi se za podmazivanje sklopova kod putničkih, komercijalnih vozila, autobusa, građevinske, rudarske i poljoprivredne mehanizacije kod kojih proizvođači opreme zahtevaju upotrebu ulja nivoa performansi GL-5. Preporučuje se za podmazivanje diferencijala, menjača, pogonskih osovina i ostalih sklopova kod kojih se zahteva ulje kvalitetnog nivoa API GL-5.

Nivo kvaliteta:

SAE 90, API GL-5, MIL-L-2105B

Osobine	TGH Hipoil GL 5 SAE 90	Metod
Gradacija viskoznosti	SAE 90	
Izgled i boja	Bistra, braon uljasta tečnost	vizuelno
Gustina na 15 °C, g/cm ³	Navodi se	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s - na 100 °C	13,5 - 18,5	ISO 3104
Indeks viskoznosti	min 90	ISO 2909
Tačka paljenja (COC), °C	min 200	ISO 2592
Tačka tečenja, °C	max -15	ISO 3016
Korozivnost na bakru (Cu, 120 °C, 3 h)	max 2c	ISO 2160
Dinamička viskoznost (Brookfield) na -26 °C, mPa.s	Navodi se	ASTM D 2983
Sadržaj vode i mehaničkih nečistoća, vol. %	Ne sadrži	ISO 3734

Napomena Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži: 10L, 205L.