



TGH Super SAE 30

TGH Super SAE 30 je višenamensko monogradno motorno ulje za podmazivanje dizel motora privrednih vozila. Formulisano je na bazi visokokvalitetnih mineralnih baznih ulja i pažljivo izbalansiranih aditiva koji osiguravaju visok nivo performansi.

Primena

Namenjeno je za podmazivanje dizel motora privrednih vozila koja koriste sve vrste dizel goriva. Koristi se za vozila i opreme u drumskom saobraćaju, pomorstvu, građevinarstvu, industriji i poljoprivredi koji rade pod normalnim i teškim radnim uslovima.

Nivo kvaliteta: Zadovoljava zahteve performansi : API CF/SD, MIL-L-2104D, ZF TE-ML 04B

Osobine	TGH Super SAE 30	Metod
Izgled	Bistro	Vizuelno
Gustina na 15 °C, g/cm ³	Navodi se	ASTM D 4052
Sadržaj vode i mehaničkih nečistoća, vol. %	< 0.05	ISO 3734
Kinematicka viskoznost na 100 °C, mm ² /s	10 – 12,5	ISO 3104
Indeks viskoznosti	min.93	ISO 2909
Dinamička viskoznost (HTHS), mPa.s	min 2,9	CEC L-36-A-90
Tačka paljenja, °C	min 220	ISO 2952
Tačka tečenja, °C	max -21	ISO 3016
Sulfatni pepeo, % (m/m)	1,11-1,25	ISO 3987
Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g	9,0-9,3	ISO 3771
Penušanje, tendencija/stabilnost pene, mL/mL - na 24 °C - na 94 °C - na 24 °C posle 94 °C	10/0 50/0 10/0	ISO 6247
FZG stepen oštećenja	> 12	DIN 51 354

Napomena Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži: 10L, 205L.